

## VINYLOVÁ PODLAHA POKLÁDÁNA NA ANHYDRIDOVOU PODLAHU

Vinylová podlaha se stala v posledních pár letech velmi oblíbenou a stále častěji užívanou podlahovou krytinou v bytové výstavbě i v komerčním sektoru. Díky velmi jednoduché instalaci, se pokládkou těchto krytin zabývá mnoho řemeslníků, kteří však nejsou většinou odborně proškoleni, co taková pokládka vinylové podlahy (celoplošným lepením) přináší od A až do Z.

Nejdiskutovanějším problémem při pokládce vinylové podlahy je: lepení vinylových dílců na anhydridovou podlahu. Anhydridová podlaha především ve spojení s podlahovým topením vyniká perfektními vlastnostmi. Podlaha je po vyschnutí připravena na položení takřka jakékoliv podlahové krytiny. To ovšem neplatí pro měkké podlahy jako je např. PVC v metráži, MARMOLEUM / LINOLEUM a samozřejmě i vinylové dílce pro celoplošné lepení. Dodavatel anhydridové podlahy garantuje rovinatost, ovšem negarantuje Vám hladký povrch. Seriózní dodavatel anhydridových potěrů Vám musí potvrdit, že v případě pokládky měkčených podlah je potřeba anhydridový potěr finálně upravit nivelační stěrkou.

Realita je taková: nivelační stěrka, která se aplikuje na povrch anhydridové podlahy v tl. cca 3mm, nemá za úkol vytvořit rovinu (ta už tam je), ale má za úkol vytvořit dokonale hladký povrch, který je pro pokládku měkčených podlahových krytin nevyhnutelný. Nivelační hmota má mnohonásobně jemnější složení frakce (plniva) než samotný anhydrid a dokáže tak vytvořit opravdu dokonalý hladký povrch.

Tuto skutečnost bohužel zatím nepředepisuje žádná norma a jde především o všeobecné doporučení.

Co vlastně znamená celá situace v praxi? Položení (přilepení) vinylové podlahy na přebroušený povrch anhydridové podlahy = „estetická katastrofa“. Vinylová podlaha je sice funkční ale všechny nedokonalosti, které nebyly na první pohled na povrchu anhydridu patrné např. stopy po vibračních tyčích se rázem projeví v povrchu vinylové podlahy či jiné měkčené podlahové krytiny. A to je nežádoucí. Zákazník si pořizuje imitaci dřevěné podlahy, kamene a jiných povrchů a ne něco, co připomíná krabátý povrch vlnkovaného papíru.

Seriózní podlahář či podlahářská firma by měla na tuto skutečnost zákazníka předem upozornit a v případě naléhání zákazníka, aby byla vinylová podlaha položena na anhydrid, doporučujeme, aby zhotovitel podlah od této zakázky upustil a předal ji konkurenci. Přejde sice o pěknou zakázku, ale také dost možná přijde i o konkurenci, která si dovolí vinylovou podlahu na anhydrid položit.

V případě jakéhokoliv dotazu či nejasnosti mne neváhejte kontaktovat.

Jeřábek Pavel  
odborný prodejce  
TEL: 775 152 911

V Šumperku 4.10.2012

